


ซีลแลกซ์

กาวยานาเนว คุณภาพสูง



Sealex®
シ-ルクス
www.sealexchem.com

SCAN QR CODE
เพื่อข้อมูลสินค้า Sealex เพิ่มเติม





SILICONE

Sx-2000

ซิลิโคน 100%
Silicone Sealant



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
Sx-2000



คุณสมบัติ

- ทนทานต่อรังสียูวี (UV)
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่มีกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- การยึดเกาะสูง
- ทนความร้อนสูงสุด 150°C
- ทนต่อสภาพอากาศภายนอก

การใช้งาน

- งานหลังคาไฟเบอร์กลาส
- งานอุตสาหกรรมห้องเย็น
- งานกระจกกรอบอะลูมิเนียม
- งานหลังคาเมทัลชีท
- งานตู้คอนเทนเนอร์
- งานกระจกระเบียง
- งานตู้ปลา, ตู้โชว์

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml.

SILICONE

Sx-2000s

ซิลิโคน 100%
โรครัดคุณภาพสูง
ป้องกันเชื้อรา



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
Sx-2000s



คุณสมบัติ

- มีสารป้องกันเชื้อรา
- ทนทานต่อรังสียูวี (UV)
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่มีกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- ทนอุณหภูมิสูง

การใช้งาน

- งานห้องครัว
- งานห้องน้ำ
- งานอุตสาหกรรมห้องเย็น
- งานตู้คอนเทนเนอร์
- งานตู้ปลา, ตู้โชว์

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml.

SILICONE

Sx-4000

ซิลิโคนใช้งานทั่วไป
ชนิดแห้งตัวเร็ว



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
Sx-4000



คุณสมบัติ

- การยึดเกาะดี
- ยึดหยุ่นตัวดี
- แห้งตัวไว
- ทนอุณหภูมิสูง
- ทนต่อสภาพอากาศภายนอก

การใช้งาน

- งานกระจก อะลูมิเนียม
- งานหลังคาไฟเบอร์กลาส (ไม่มีแผ่นเมทัลชีท)
- งานอุดรอยต่อทั่วไป
- งานตู้ปลาขนาดเล็ก
- งานอเนกประสงค์ (แห้งตัวเร็ว)

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 280 ml.


ACRYLIC

Sx-1000

อะคริลิกคุณภาพสูง



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
Sx-1000



คุณสมบัติ

- สามารถทาสีทับได้
- การยึดเกาะดี
- ไม่มีกลิ่นรบกวน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- เนื้อเนียนปาดแต่งง่าย

การใช้งาน

- งานปิดรอยแตกร้าวคอนกรีตภายใน
- งานบัวทึบอื่นต่างๆ
- งานรอยต่อวงกบประตู-หน้าต่าง
- เหมาะกับการใช้งานภายในเท่านั้น

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 460 g. แบบ Sausage 300 g. และ 600 g.

SILICONE

Sx-8000

ซิลิโคนยาแนว
แรงยึดเกาะสูง/จับแน่น



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
Sx-8000



คุณสมบัติ

- ไม่ก่อให้เกิดคราบบนพื้นผิววัสดุ
- ทนทานต่อรังสียูวี (UV)
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่มีกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- มีความยืดหยุ่นสูง $\pm 50\%$
- ทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก
- Low VOC

การใช้งาน

- รอยต่องานอะลูมิเนียมคอมโพสิต
- งานรอยต่อหินอ่อน หินแกรนิต หินปูน
- งานหลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุณหภูมิสูง
- รอยต่อที่มีการหดหรือขยายตัว
- งานซิลิโคนประตูหน้าต่าง

ปริมาณสุทธิ แบบSausage 600 ml.

SILICONE

Sx-7000

ซิลิโคนแรงยึดเกาะสูง
ยืดหยุ่นตัว $\pm 50\%$



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
Sx-7000



คุณสมบัติ

- ทนทานต่อรังสียูวี (UV)
- ไม่เกิดสนิมกับโลหะ
- ไม่มีกลิ่นรบกวน
- ไม่เกิดการหดตัว
- 100% ซิลิโคน
- มีความยืดหยุ่นสูง $\pm 50\%$
- ทนสภาพอากาศภายนอก
- Low VOC

การใช้งาน

- งานยาแนวงานกระจก
- ขอบตึกอาคารสูง
- งานซิลิโคนหน้าต่างประตูภายนอกอาคาร
- งานระบบโครงสร้างวิศวกรรม
- งานติดตั้งไฟเบอร์กลาส
- งานแผ่นโปร่งแสง
- ซิลิโคนอะลูมิเนียมกับกระจก

ปริมาณสุทธิ แบบSausage 600 ml.

ACRYLIC

Sx-1200

ซูเปอร์ อะคริลิก
ความยืดหยุ่นตัวสูงถึง
 $\pm 25\%$



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
Sx-1200



คุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่นตัว $\pm 25\%$
- สามารถทาสีทับได้

การใช้งาน

- เก็บงานบัวพื้นบันได
- เก็บงานบัวพื้นกับพื้นลามิเนต
- เก็บงานบันไดลูกตั้งลูกนอน
- เก็บงานเข้ามุมฝ้าฉาบฉิม
- เก็บงานวงกบอะลูมิเนียม
- เก็บงานบิลต์อินกับผนัง
- เก็บงานบัวฝ้ากับผนัง
- เหมาะกับการใช้งานภายในเท่านั้น

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml.

ACRYLIC

ECO

อะคริลิกใช้งานทั่วไป



SCAN QR CODE
VDO สาริต
การใช้งานผลิตภัณฑ์
ECO



คุณสมบัติ

- สามารถทาสีทับได้
- การยึดเกาะดี
- ไม่มีกลิ่นรบกวน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ

การใช้งาน

- งานปิดรอยแตกร้าวคอนกรีตภายใน
- งานบัวทึบอื่นต่างๆ
- งานรอยต่อวงกบประตู-หน้าต่าง
- เหมาะกับการใช้งานภายในเท่านั้น

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 450 g. Sausage 300 g.

HYBRID SEALANT

Sx-100

ไฮบริด ยานเนว
คุณภาพสูง



SCAN QR CODE
VDO สาคิต
การยืนยันผลิตภัณฑ์
Sx-100



คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นได้
- ความสามารถในการยึดเกาะสูง
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ทนทานต่อรังสียูวี (UV)
- สามารถทาสีทับได้
- ปราศจากสารระเหยและไม่มีกลิ่นฉุน
- ไม่บวม ไม่เกิดคราบ
- LOW VOC

การใช้งาน

- งานรอยต่อคอนกรีต
- งานหินอ่อน หินเทียม หินแกรนิต
- ซ่อมรอยบริเวณผนัง
- วงกบประตู - หน้าต่าง

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml. แบบ Sausage 380 ml. และ 600 ml.


HYBRID SEALANT

Sx-888

ไฮบริด ยานเนว เนื้อใส
ป้องกันเชื้อรา
Crystal Clear
Anti-Fungus



SCAN QR CODE
VDO สาคิต
การยืนยันผลิตภัณฑ์
Sx-888



คุณสมบัติ

- โปร่งใสสูง (ใสเหมือนกระจก)
- ป้องกันเชื้อรา
- ไม่จับฝุ่น
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
- Low VOC

การใช้งาน

- งานติดตั้งห้องอาบน้ำ
- กระเบื้องในห้องน้ำ
- ฉากกั้นอาบน้ำ
- กระจกห้องน้ำ

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml.

HYBRID SEALANT

Sx-110

ยานเนวสำหรับ
รอยต่อขนาดเล็ก
Flowable
Small gap joint
(1mm. and above)



SCAN QR CODE
VDO สาคิต
การยืนยันผลิตภัณฑ์
Sx-110



คุณสมบัติ

- เนื้อกาวยานเนวไหลตัวได้ดี
- ยึดเกาะเต็มร่องเล็กกว่า 1 มม.
- Low VOC
- ไม่แตกหรือแข็งตัว
- สามารถทาสีทับได้

การใช้งาน

- ร่องที่ต้องการยานเนวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม.
- งานบัวพื้นบันได
- บัวอินเฟอร์นิจอร์
- คอนกรีตที่มีรอยร้าวขนาดเล็กกว่า 1 มม.
- กระจกเงา
- งานปูกระเบื้องพื้น

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml.

ADHESIVE

Sx-900

กาวสำหรับติดตั้งไม้พื้น



SCAN QR CODE
VDO สาคิต
การยืนยันผลิตภัณฑ์
Sx-900



คุณสมบัติ

- ยึดเกาะแน่น
- ไม่บวม ไม่เกิดคราบ
- Low VOC
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ปราศจากสารระเหยและไม่มีกลิ่นฉุน
- ไม่ยุบตัว

การใช้งาน

- งานติดตั้งไม้พื้นบันได
- งานปูพื้นไม้
- งานปูกระเบื้องพื้น

ปริมาณสุทธิ Sausage 600 ml.

HYBRID SEALANT

Sx-100-AF

ไฮบริด ยานเนว ป้องกันเชื้อรา
คุณภาพสูง



SCAN QR CODE
VDO สาคิต
การยืนยันผลิตภัณฑ์
Sx-100-AF



คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นได้
- มีสารป้องกันการเกิดเชื้อรา
- ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ
- ทนทานต่อรังสียูวี (UV)
- สามารถทาสีทับได้
- ปราศจากสารระเหยและไม่มีกลิ่นฉุน
- ไม่บวม ไม่เกิดคราบ
- LOW VOC

การใช้งาน

- งานติดตั้งเพนเนอรภายใน
- งานอุดเสาหรือท่อน้ำ
- งานกระเบื้องและตู้
- งานพื้นในในห้องน้ำ
- งานกรอบประตู-หน้าต่างภายในที่ชื้น
- งานห้องครัว สุขภัณฑ์และงานท่อ

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml. Sausage 600 ml.

HYBRID SEALANT

Sx-800

ไฮบริด ยานเนว เนื้อใส
Crystal Clear for Interior



SCAN QR CODE
VDO สาคิต
การยืนยันผลิตภัณฑ์
Sx-800



คุณสมบัติ

- โปร่งใสสูง (ใสเหมือนกระจก)
- ไม่จับฝุ่น
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
- Low VOC

การใช้งาน

- งานรอยต่อกระจก
- งานตกแต่งต่อเติมภายใน
- งานรอยต่อกระจก
- งานตกแต่งกระจก
- งานตกแต่งต่อเติม

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 300 ml.

ADHESIVE

Sx-700

กาวตะปู



SCAN QR CODE
VDO สาคิต
การยืนยันผลิตภัณฑ์
Sx-700



คุณสมบัติ

- ยึดเกาะแน่น
- มีความยืดหยุ่นตัวดี
- ไม่เกิดสารเคลือบที่ผิววัสดุ
- ไม่บวม ไม่เกิดคราบ
- Low VOC
- ไม่วาวไฟ
- ปราศจากสารระเหยและไม่มีกลิ่นฉุน

การใช้งาน

- งานติดตั้งกระจกเงา
- กระจกห้องน้ำ
- ชั้นวางของในห้องน้ำหรือห้องครัว
- งานติดตั้งฝ้า งานบัวพื้น
- งานติดตั้งอุปกรณ์บัวพื้น

ปริมาณสุทธิ แบบหลอด 415 g. แบบ Sausage 300 ml. และ 600 ml.

อุปกรณ์เสริม

ปืนยิงยานเนวซอสเซจ
แบบยาว 600 ml.



ปืนยิงยานเนวซอสเซจ 2in1
แบบสั้น 380 ml.



ปืนยิงซิลิโคน
ระบบเฟืองขับเคลื่อน เบามือ



ผลิตภัณฑ์ยาแนวจาก Sealex เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง โดยมีประเภทของยาแนวตอบโจทย์ครบทุกการใช้งาน ได้แก่ กาว ยาแนว ซีลโคน อะคริลิกและ ซีลแลนท์ ไฮบริด เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท อินโน-คอนส (ประเทศไทย) จำกัด



ซีลแลนท์ ไฮบริด เทคโนโลยี เป็นยาแนวคุณภาพสูงจาก ซีลแลคซ์ การผลิตโดยใช้ Hybrid Technology ที่มีคุณสมบัติ ไม่จับตัวกับคราบสกปรก, ไม่จับฝุ่น, ใช้งานในขณะที่ยังเปียกชื้นได้ และมีสารระเหยที่เป็นพิษต่ำ (Low VOC), ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา, สามารถทาสีทับได้ ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

ผลิตภัณฑ์ยาแนวอะคริลิก คุณภาพสูงซีลแลคซ์เหมาะสำหรับใช้งานภายในทาสีทับได้ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตราย เนื้อเนียนเก็บงานง่าย สามารถใช้งานได้กับทุก ๆ พื้นผิวไม่ว่าจะเป็น หิน กระเบื้อง อะลูมิเนียม ซีเมนต์ และไม้



ผลิตภัณฑ์ยาแนวซีลโคน ซีลแลคซ์ได้นำเทคโนโลยีในการผลิตซีลโคน ที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสูง $\pm 25\%$ และ $\pm 50\%$ ในรุ่นพิเศษสามารถยึดติดผิววัสดุได้หลากหลาย ทนความร้อนได้มากถึง 150°C มีทั้งรุ่นเป็นซีลโคนแท้ 100% (Natural Cure) ชนิดแห้งตัวเร็ว (Acetic Cure) และรุ่นกันเชื้อรา (Anti-Fungus) สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน



LEED LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

คือ ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมิน ระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นที่ยอมรับ และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ถูกพัฒนาโดยองค์กรของสหรัฐอเมริกา LEED ได้แบ่งประเภทของการให้คะแนนออกเป็นอีก 6 ประเภท 4 ระดับด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ของซีลแลคซ์ที่ได้รับมาตรฐานประเภทสิ่งแวดล้อมสูงใหม่ และการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์จากผลลัพธ์ของการปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่ำได้แก่ Sx-100, Sx-100-AF, Sx-111, Sx-700, Sx-888, Sx-800, Sx-900, Sx-110



American Society for Testing and Materials

นับได้ว่าเป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำหนดและจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สมาคม ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1989 ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านวิชาการเพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนทั่วไปโดยการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและการทำงานของวัสดุ ผลิตภัณฑ์การบริการ ระบบการใช้งาน



PSB Singapore

TÜV SÜD PSB

TÜV SÜD PSB เป็นกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในเยอรมัน คอยให้บริการตรวจสอบปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่นำไปใช้งาน โดยส่วนมากเราจะเห็นสัญลักษณ์ TÜV SÜD ติดอยู่ตามอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการส่งออกไปในแถบยุโรป จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ของซีลแลคซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ กาว ยาแนวคุณภาพสูง Sx-100, Sx-100-AF, Sx-111, Sx-700, Sx-888, Sx-800, Sx-900, Sx-110

Distributor:

Sealex[®]
シーラックス
www.sealexchem.com