

แผ่นสะท้อนความร้อน

REFLECTIVE INSULATION



SCAN QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Foilex

ฟอยล์เล็กซ์®



รุ่นใหม่
อะลูมิเนียม
ฟอยล์ 2 ด้าน

ดลากลีแดง

ขนาด 1.25x60 เมตร

ขนาด 1.25x20 เมตร

หนา 125 gsm



แผ่นสะท้อนความร้อนคุณภาพสูง

ใช้สำหรับปูใต้กระเบื้องหลังคา ประกอบด้วยใยแก้วสังเคราะห์ ทำให้แข็งแรงและไม่เสียรูป ทนทานต่อการใช้งาน การฉีกขาด แข็งแรง ไม่ลามไฟ สามารถป้องกันความร้อนได้สูงถึง 95% จึงสามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ และสามารถป้องกันความชื้นต่อการรั่วซึมของหลังคาได้ดี เนื่องจากใช้กาวยาประสาน Polyethylene ซึ่งผนึกอยู่ภายใน ระหว่างชั้นโครงสร้างของแผ่นสะท้อนความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันการหลุดลอกและช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สะท้อนความร้อนได้ถึง

95%

พดทั้ง 2 ด้านจากอะลูมิเนียมฟอยล์

100%

ช่วยประหยัดไฟฟ้า

SAVE

ติดตั้งง่าย

EASY

ไม่ลามไฟ

FIRE




SCAN QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม



ชั้นโครงสร้างของฟอยล์เล็กซ์

- Foil ○ อะลูมิเนียมฟอยล์
- Scrim ○ เส้นใยแก้ว 3 ทาง
- Adhesive ○ กาว Polyethylene
- Kraft ○ กระดาษ kraft
- Adhesive ○ กาว Polyethylene
- Foil ○ อะลูมิเนียมฟอยล์



Foilex

ฟอยล์เล็กซ์®

ผลิตกันที่คุณภาพ
จากโปรฟาสต์



SCAN QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดลากลีม่วง
(ฟอยล์ 1 ด้าน + PP)

ขนาด 1.25 x 20 เมตร
ขนาด 1.25 x 60 เมตร



SCAN QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดลากลีเหลือง
(ฟอยล์ 1 ด้าน + กระดาษ)

ขนาด 1.25 x 20 เมตร
ขนาด 1.25 x 60 เมตร



SCAN QR CODE
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดลากลีส้ม
(ฟอยล์ 2 ด้าน)

ขนาด 1.25 x 20 เมตร
ขนาด 1.25 x 60 เมตร